

## Kopplingskablar

### FQ 105C



#### Användning

Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg rökthet vid brand. Avsedd som kopplingsledning i armaturer och apparater, m m.

#### Alternativ beteckning

SE-S05Z1-R

SE-S07Z1-R

#### Standard

SS 424 02 31-14 (i tillämpliga delar)

SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)

SS-EN 61034-2 (rökthet)

#### Brandspridningsklass

F2 enl. SS-EN 60332-1-2

samt IEC 60332-1-2

#### Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.

ledartemp: 105 °C. Lägsta

kabeltemperatur vid  
förläggning 0 °C.

#### Godkännande

CE

#### Miljödeklaration

EQ 105°C, FQ 105°C

#### Konstruktion

Ledare:

Fåtrådig glödgad koppar enligt IEC 60228 klass 2

Isolering:

Halogenfri polymer

Märkexempel:

DRAKA FQ105 / S05Z1-R 0,75 mm<sup>2</sup> 105°C LSZH

Area mm <sup>2</sup>	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Stand.-längd m	Leve-rans-form	Artikel-nummer
300/500 V						
0,75	Vit	2,3	12	3500	Box	512501040191
0,75	Svart	2,30	10	3500	Box	512501040291
0,75	Grå	2,3	12	3500	Box	512501040491
0,75	G/G	2,3	12	3500	Box	512501040991
450/750 V						
1,5	Vit	2,96	21	2000	Box	512501080191
1,5	Svart	2,96	21	2000	Box	512501080291
1,5	Grå	2,96	20	2000	Box	512501080491
1,5	Blå	2,96	21	2000	Box	512501080791
1,5	Brun	2,96	21	2000	Box	512501080891
1,5	G/G	2,96	21	2000	Box	512501080991
2,5	Vit	3,58	33	1400	Box	512501100191
2,5	Svart	3,58	33	1400	Box	512501100291
2,5	Grå	3,58	33	1400	Box	512501100491
2,5	Blå	3,58	33	1400	Box	512501100791
2,5	Brun	3,58	33	1400	Box	512501100891
2,5	G/G	3,58	33	1400	Box	512501100991

Nominella värden om inget annat anges.