



Draka

FXQ – smidig och tunn.

Gillar små vibrationer.



A brand of the

Prysmian
Group

Gillar små vibrationer.

FXQ – är perfekt att använda där små vibrationer kan uppkomma. Och eftersom den är tunn och smidig passar den även utmärkt när du behöver en följsam kabel, exempelvis när du ska förlägga i trånga utrymmen. Dessutom är FXQ halogenfri – precis som alla andra kablar i vår serie Afumex.



INSTALLATIONSKABEL

FXQ 300/500 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Speciellt lämpad där en smidig kabel krävs och/eller där små vibrationer kan uppträda. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Alternativ beteckning

S05XZ1-R

Standard

SS 424 02 19-3 I TD

Brandspridningsklass

F3 enligt SS 424 14 75,
IEC 60332-1 och SS-EN 50265.

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70°C.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -15°C,
under 0°C skall försiktighet iakttas.

Godkännande

CE

Miljödeklaration

FXQ

PVC-alternativ

FKK

Böjningsradie

8 x D (4 x D vid slutmontering)

Konstruktion

Ledare:

Fätrådig, rund och glödgad koppar
enl. IEC 60228 klass 2

Isolering:

Tvärbunden polyeten.

Partmärkning:

3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
7-led: grön/gul, 6 st svarta siffermärkta 1-6

Fyllnad:

Halogenfri polymer.

Mantel:

Halogenfri polymer, vit, metermärkt.

Märkexempel:

DRAKA FXQ 3G1,5 300/500 V

Benämning	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Standard- längd m	E-nummer
3G1,5	9	12	100	0411702
3G1,5	9	12	500	0411705
3G2,5	10	17	500	0411715
3G4	12	25	500	0411725
3G6	15	36	500	0411735
4G1,5	10	13	500	0411805
4G2,5	12	20	500	0411815
5G1,5	11	17	500	0411905
5G2,5	11	26	500	0411915
5G4	15	38	500	0411925
5G6	17	50	500	0411935
7G1,5	13	24	500	0411985



Med reservation för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.

Linking communications to communities

Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Faxa: 0380-55 40 11

Maila order: order.se@prysmiangroup.com

Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:

fornamn.efternamn@prysmiangroup.com

Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

www.draka.se

www.prysmiangroup.com

www.afumex.se



A brand of the
Prysmian
Group