

Prysmian Group

QWPK – slitstark och smidig.

Tuffaste anslutningskabeln i klassen.



 PRYSMIAN

 Draka

Tuffast i klassen.

Du kan köra över den. Låta den ligga i gyttja och fukt. Spilla olja på den, utsätta den för solens starka strålar – eller låta den jobba i minusgrader. Men låt dig inte luras av den tuffa, rillade ytan. QWPK är även mjuk och smidig att jobba med. Den har helt enkelt alla de egenskaper som krävs av en anslutningskabel som måste klara extrema förhållanden – i gruvor, på byggen och skeppsvarv. En riktig tuffing, kort sagt.

ANSLUTNINGSKABEL QWPK 450/750V

Användning

Halogenfri högflexibel väder- och oljebeständig anslutningskabel speciellt lämpad där kabeln utsätts för kraftigt nötande och slitande belastning. För användning i torra, fuktiga eller blöta miljöer, t ex i industriella och jordbrukstekniska tillämpningar, värmeinstallationer förutsatt att det inte finns risk för kontakt med heta delar eller strålning.

Lämplig för inkoppling av elverktyg såsom bormaskiner och cirkelsågar, även för flyttbara motorer eller maskiner vid byggarbetsplatser, jordbruk och skeppsvarv. Även lämplig för frys-husinstallationer.

Standard

NEN-EN 50525
HD 22.10

Temperaturområde

Max ledartemp: 90°C.
I kontinuerlig drift max.
År flexibel ner till -40°C och till 75°C.

Godkännande

< HAR >
CE

Miljödeklaration

QWPK

Böjningsradie

Se tabell.

Max tillåten dragkraft (N)

Se tabell.

Konstruktion

Ledare:

Extra mångtrådig förtent koppar,
IEC 60228 klass 5.

Isolering:

EPDM-gummi

Partmärkning:

3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå

Fyllnad:

Gummiblandning

Mantel:

Gul alternativt svart Polyuretan (PUR)

Märkexempel:

DRAKA QWPK 450/750V
<HAR> 3G1,5

Ledart. x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Minsta till- låtna böj- radie mm	Max. till- låtna drag- kraft	Vikt (approx.) kg/100 m	Mantel- färg	Standard- längd m	E-nummer
3G1,5	9,1	40	67	12,5	Gul	100	0546152
3G1,5	9,1	40	67	12,5	Gul	500	0546155
3G2,5	10,7	45	110	18	Gul	500	0546165
4G1,5	10,1	45	90	15,5	Gul	500	0546345
4G2,5	11,9	50	150	22,5	Gul	500	0546175
4G4	13,8	70	240	32,5	Gul	500	0546185
5G1,5	11,0	45	110	18,5	Gul	500	0546355
5G2,5	13,2	70	185	27,5	Gul	500	0546195
5G6	17,2	90	450	52	Gul	500	0546365
5G10	22,7	90		92	Gul	500	0546375
5G16	27,3	130		127,9	Gul	500	0546385

3G1,5	9,1	40	67	12,5	Svart	500	0546205
3G2,5	10,7	45	110	18	Svart	500	0546215
4G1,5	10,1	45	90	15,5	Svart	500	0546225
4G2,5	11,9	50	150	22,5	Svart	500	0546235
5G1,5	11,0	45	110	18,5	Svart	500	0546255
5G2,5	13,2	70	185	27,5	Svart	500	0546265
5G6	17,2	90	450	52	Svart	500	0546275
5G16	27,3	130		127,9	Svart	500	0546295

Nominella värden om inget annat anges.

Färdig skarvsladd

Benämning	Ledart. x area mm ²	Vikt (approx.) kg/20 m	Längd m	E-nummer
SKSL QWPK 3G1,5 GUL 20M	3G1,5	2,5	20	2403098
SKSL QWPK 3G2,5 GUL 20 M	3G2,5	3,6	20	2403099
SKSL QWPK 5G2,5 GUL 20 M	5G2,5	5,6	20	2403100
SKSL QWPK 5G6 GUL 20 M	5G6	10,4	20	2403157
SKSL QWPK 5G16 GUL 20 M	5G16	25,6	20	2403177



Linking communications to communities

Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Faxa: 0380-55 40 11

Maila order: order.se@prysmiangroup.com

Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:

fornamn.efternamn@prysmiangroup.com

Prysmian Group Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

www.prysmiangroup.com

www.draka.se

www.afumex.se

Prysmian
Group

