

RQ LED – tvinnad och halogenfri.

Ett rent nöje att installera.



Ett rent nöje att installera.

Ska du installera LED-belysning? Då tycker vi att du ska välja kabeln RQ LED. Tvinnad, följsam och enkel att jobba med. Dessutom halogenfri, vilket reducerar skador på liv och egendom vid en eventuell brand. Och för att göra ditt arbete ännu smidigare levererar vi RQ LED i en praktisk ProPac, så att du kan hålla kabeln ren och snygg genom hela installationen.

KOPPLINGS-/INSTALLATIONSKABEL

RQ LED 100V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma i exempelvis belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Brandspridningsklass

F2 enl. IEC 60332-1 and SS 424 14 75.

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp. 90°C. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20°C, under 0°C skall försiktighet iakttas.

Godkännande

CE

Miljödeklaration

RQ LED

Konstruktion

Ledare:

Mångtrådig koppar (klass 5).

Isolering:

Halogenfri polymer.

Partmärkning:

2-led: röd, svart

Märkexempel:

DRAKA 07 RQ LED 0,75 mm² LSZH



Benämning	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Standardlängd m	E-nummer
2X0,75 PROPAC	4,55	2,1	300	0501017



ProPac – håller kabeln ren och snygg genom hela installationen.

Linking communications to communities

Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Faxa: 0380-55 40 11

Maila order: order.se@prysmiangroup.com

Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:

fornamn.efternamn@prysmiangroup.com

Prysmian Group Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

www.prysmiangroup.com

www.draka.se

www.afumex.se

Prysmian
Group

