

Kopplingskablar

UL Style 1015 600 V



Användning

Värmebeständig flexibel kopplingsledning. För användning i apparater, kopplingskåp eller annan elektrisk utrustning där krav på UL/CSA-godkänd kabel finns. Max 600 V AC.

Standard

UL Subject 758 AWM, Style 1015/1011. Isolation: UL 1581 class 43.

Brandspridningsklass

UL: VW-1 CSA: FT1

Temperaturområde

Ledartemperatur vid kontinuerlig drift -40 till 105°C. Lägsta monterings-temperatur -10°C.

Godkännande

UL och CSA

Miljödeklaration

UL Style 1015, 1569

Konstruktion

Ledare: Extra mångtrådig koppar
 Isolering: Blyfri värmebeständig PVC, hårdhet 92±3 Shore A
 Partmärkning: Vit, svart, röd, grå, blå, brun, grön/gul
 Märkexempel: DRAKA AWG 18 *UL-Logo* AWM 1015 105°C AWM 1011 80°C VW-1 CSA TEW 105°C FT1 *

AWG mått	Färg	Max. resistans (ohm/km)	Ledare tråddantal x diam. (st x mm)	Stigning (approx.) (mm)	Kabelytter-diameter (approx.) (mm)	Vikt (approx.) (kg/km)	Stand.-längd (m/box)	Artikel-nummer
AWG 18	Röd	21,8	26 x 0,21	35	2,86	15	2700/Box	20078021
AWG 18	Svart	21,8	26 x 0,21	35	2,86	15	2700/Box	20078022
AWG 16	Svart	13,7	40 x 0,21	42	3,14	21	2000/Box	20078470
AWG 14	G/G	8,62	45 x 0,25	45	3,57	29	1500/Box	20105745
AWG 10	Svart	3,404	70 x 0,31	57	4,68	62	1000/Box	20105734

Nominella värden om inget annat anges.