



Draka

FQ – lättskalad och med låg friktion.

En riktig glidare, kort sagt.



A brand of the

Prysmian
Group

En riktig glidare, kort sagt.

Trött på tröga kablar som trasslar och fastnar? Då tycker vi att du ska använda vår FQ nästa gång. Den glider lätt igenom både slangar och rör, är smidig att skala och dessutom både halogenfri och flamskyddad. Vill du tvinnas själv köper du kablar en och en, men till den sanna glidaren kan vi även leverera tvinnade kablar på bobin.

INSTALLATIONSKABEL

FQ 450/750 V / Tvinnad FQ 450/750 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp.

Tvinnad FQ: Förenklar indragning. Lämplig vid elsanering, då tvinningen reducerar det magnetiska fältet. (Förläggs kablar i skärmade rör reduceras även elfältet.)

Alternativ beteckning

FQ: H07Z1-R / Tvinnad FQ: Tvinnad H07Z1-R

Standard

SS 424 02 31-15
HD 21.15

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75 samt IEC 60332-1 och SS-EN 50265.

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70°C.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10°C,
under 0°C skall försiktighet iakttagas.

Godkännande

CE

Miljödeklaration

EQ, FQ, RQ, Tvinnad FQ

PVC-alternativ

FQ: FK / H07V-R
Tvinnad FQ: Tvinnad FK

Böjningsradie

Min. böjradie vid förläggning: 8 x D
(4 x D vid slutmontering).

Konstruktion

Ledare:

Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl.
IEC 60228 klass 2.

Isolering:

Halogenfri polymer.

Märkexempel:

DRAKA H07Z1-R 1,5 mm².

Tvinnad FQ: Partmärkning:

3-led: grön/gul, blå, brun

4-led: grön/gul, blå, brun, svart

5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå

FQ 450/750 V

Area mm ²	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Standard-längd m	Leverans-form	E-nummer
1,5	Vit	2,9	21	100	Ring	0437812
1,5	Svart	2,9	21	100	Ring	0437822
1,5	Grå	2,9	21	100	Ring	0437842
1,5	Blå	2,9	21	100	Ring	0437872
1,5	Brun	2,9	21	100	Ring	0437882
1,5	G/G	2,9	21	100	Ring	0437892
1,5	Orange	2,9	21	100	Ring	0437802
2,5	Vit	3,6	33	100	Ring	0438012
2,5	Svart	3,6	33	100	Ring	0438022
2,5	Grå	3,6	33	100	Ring	0438042
2,5	Blå	3,6	33	100	Ring	0438072
2,5	Brun	3,6	33	100	Ring	0438082
2,5	G/G	3,6	33	100	Ring	0438092
2,5	Orange	3,6	33	100	Ring	0438002

Nominella värden om inget annat anges.

Tvinnad FQ 450/750 V

Ledarantal x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Standard-längd m	Leverans-form	E-nummer
3G1,5	6,3	62	300	Bobin	0438107
3G2,5	7,7	98	250	Bobin	0438114
4G1,5	7,1	83	300	Bobin	0438127
5G1,5	7,9	105	250	Bobin	0438134
5G2,5	9,7	165	150	Bobin	0438143

Nominella värden om inget annat anges.



Linking the future

Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Faxa: 0380-55 40 11

Maila order: order.se@prysmiangroup.com

Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:

fornamn.efternamn@prysmiangroup.com

Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

www.draka.se

www.prysmiangroup.com

www.afumex.se



A brand of the
Prysmian
Group