

RQ90 300/500V



Användning

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp.

Alternativ beteckning

H05Z-K

Standard

HD 22.9

Brandspridningsklass

F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 °C. Lägsta
kabeltemperatur vid

förläggning -20 °C, under 0 °C
skall försiktighet iakttas.

Godkännande

<HAR> C E

Miljödeklaration

RQ90

Konstruktion

Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: Halogenfri tvärbunden polymer
Märkexempel: PRYSMIAN H05Z-K <HAR> 90° 300/500V 0,75 mm²

Area mm ²	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Stand.-längd m	Leve-rans-form	E-nr
0,5	Svart	2,32	9,5	200	Bobin	0348013
0,5	Röd	2,12	8,5	200	Bobin	0348023
0,5	Brun	2,12	8,5	200	Bobin	0348053
0,5	G/G	2,12	8,5	200	Bobin	0348063
0,5	Mörkblå	2,12	8,5	200	Bobin	0348083
0,5	Ljusblå	2,12	8,5	200	Bobin	0348093
0,75	Vit	2,55	11,5	200	Bobin	0348103
0,75	Svart	2,55	12,6	200	Bobin	0348113
0,75	Röd	2,35	11,5	200	Bobin	0348123
0,75	Grå	2,35	11,5	200	Bobin	0348133
0,75	Blå	2,35	11,5	200	Bobin	0348143
0,75	Brun	2,35	11,5	200	Bobin	0348153
0,75	Orange	2,35	11,5	200	Bobin	0348173
0,75	Mörkblå	2,35	11,5	200	Bobin	0348183
0,75	Ljusblå	2,35	11,5	200	Bobin	0348193
0,75	Violet	2,35	11,5	200	Bobin	0349053
1,0	Vit	2,48	13,3	200	Bobin	0348203
1,0	Svart	2,48	13,3	200	Bobin	0348213
1,0	Röd	2,48	13,3	200	Bobin	0348223
1,0	Blå	2,48	13,3	200	Bobin	0348243

RQ90 300/500V Forts

Area mm ²	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Stand.- längd m	Leve- rans- form	E-nr
1,0	Brun	2,48	13,3	200	Bobin	0348253
1,0	Orange	2,48	13,3	200	Bobin	0348273
1,0	Mörkblå	2,48	13,3	200	Bobin	0348283
1,0	Ljusblå	2,48	13,3	200	Bobin	0348293
1,0	Röd/Vit	2,48	13,3	200	Bobin	0349233
1,0	Violett	2,48	13,3	200	Bobin	0349253
1,0	Blå/Vit	2,48	13,3	200	Bobin	0349273

Nominella värden om inget annat anges.