

Svenska

## RQ90 450/750V



### Användning

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp.

### Alternativ beteckning

H07Z-K

### Standard

HD 22.9

### Brandspridningsklass

F2 enl. SS 424 14 75  
samt IEC 60332-1  
och SS-EN 50265

### Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.  
ledartemp: 90 °C. Lägsta  
kabeltemperatur vid

förläggning -20 °C, under 0 °C  
skall försiktighet iakttas.

### Godkännande

&lt;HAR&gt; CE

### Miljödeklaration

RQ90

### Konstruktion

Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5  
Isolering: Halogenfri tvärbunden polymer  
Märkexempel: PRYSMIAN H07Z-K <HAR> 90° 450/750V 1,5 mm<sup>2</sup>

Area mm <sup>2</sup>	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Stand.-längd m	Leve-rans-form	E-nr
1,5	Vit	2,92	19,3	100	Bobin	0348303
1,5	Svart	2,92	19,3	100	Bobin	0348313
1,5	Röd	2,92	19,3	100	Bobin	0348323
1,5	Blå	2,92	19,3	100	Bobin	0348343
1,5	Brun	2,92	19,3	100	Bobin	0348353
1,5	Grön/Gul	2,92	19,3	100	Bobin	0348363
2,5	Svart	3,57	30,3	100	Bobin	0349312
2,5	Röd	3,57	30,3	100	Bobin	0349322
2,5	Mörkblå	3,57	30,3	100	Bobin	0349382
2,5	Ljusblå	3,57	30,3	100	Bobin	0349392

Nominella värden om inget annat anges.