

Kraftkablar 1kV
ACEFLEX Pure 0,6/1 kV

Produktbeskrivning

Halogenfri flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum.

Alternativ beteckning

ES-N1XZ1-K1kV

Godkännande

CE

Miljö

Miljödeklaration - Aceflex Pure

Standard

UNE 21123 Part 4
IEC 60502-1
SS-EN 60754-1, -2
SS-EN 61034-1, -2
SS-EN 50575

Konstruktionsstandard
Konstruktionsstandard
Korrosiva gaser
Röktäthet
Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

Konstruktion

Kabelform
Ledare
Isolation
Partmärkning

Rund
Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
PEX
3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Halogenfri polymer, svart
ACEFLEX PURE 5G6 D-s2d2a2 0,6/1kV DRAKA

Ytermantel
Märkexempel

Temperatur

Max temperatur vid drift
Temperatur vid installation [°C]

90 °C
Lägsta temperatur vid förläggning -20 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttagas.

Egenskaper

CPR klass
Böjningsradie

Dcas2d2a2
5 x D

Area ledare och skärm [mm ²]	Ytterdiameter [mm]	Kabelvikt [kg/km]	Standard leveranslängd [m]	Förpackning	Artikelnummer	E-nummer
3G1,5	9,1	121	K6	500	20217172	0004215
3G2,5	10	161	K6	500	20217122	0004225
5G1,5	10,7	170	K7	1000	20217189	0004235
5G2,5	11,9	230	K6	500	20217125	0004245
5G6	14,8	444	K7	500	20217126	0004255
5G10	17,4	662	K8	500	20217123	0004265
5G16	20,1	958	K9	500	20217124	0004275