

Signalkabel

JP Pure



Produktbeskrivning

Halogenfri kabel för fast förläggning i KNX och EIB bussanläggningar. Skärmen av aluminiumfolie ger skydd mot elektromagnetiska störningar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

Alternativ beteckning

J-H(St)H

Godkännande

CE

Standard

EN 13501-6

Flamskyddsegenskaper

Konstruktion

Kabelform
Ledare
Isolation
Tvinnade parter
Partmärkning
Band
Skärm

Rund
Solid rund koppar enl. IEC 60228 klass 1
Halogenfri polymer
Parslagna
Färger
Polyesterfilm
Aluminiumfolie med biledare av koppar

Temperatur

Max temperatur vid drift
Min temperatur vid drift
Temperatur vid installation [°C]

70 °C
-40 °C
Lägsta temperatur vid förläggning -20 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttagas.

Egenskaper

CPR klass

Cca-s1d1a1

Antal ledare och dimension [mm]	Yttermantel - färg	Ytterdiameter [mm]	Kabelvikt [kg/km]	Standard leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer
1x2x0.8	Grön	4,3	29	500	K6	4955765
2x2x0.8	Grön	6,5	52	500	K6	4955775